

Istruzioni per la pulizia e la cura

GIORNALMENTE

24

- Pulire la guarnizione di gomma dello sportello
- Pulire lo scomparto del detersivo
- Eliminare le macchie di detersivo dal rivestimento della macchina
- Aprire la macchina al termine della giornata di lavoro. In questo modo si evitano la formazione di germi e lo sviluppo di odori.
- Controllare se nel cestello vi sono corpi estranei

SETTIMANALMENTE

7

- Pulire il filtro del comparto antipelucchi (vedi figure)
- Pulire l'esterno della macchina

TRIMESTRALMENTE

1 2
3 4

- Pulire il cestello e le alette
- Controllare visivamente la tenuta dei flessibili di scarico e alimentazione

SUGGERIMENTI UTILI



- Lavare separando i capi per tipo
- Rimuovere il grosso della sporcizia prima del lavaggio
- Non sovraccaricare, lasciare un palmo di spazio sopra i capi da lavare. Osservare le strisce indicatrici applicate all'oblò.
- Non eccedere con le dosi, attenersi alle istruzioni per il dosaggio. In caso di dosaggio automatico: non aggiungere altri detersivi.
- Prima di pulire la macchina o di sottoporla a manutenzione, spegnerla e se possibile staccare la spina
- Nelle aree in cui l'acqua contiene calcare, ogni 1-4 settimane versare nel cestello esclusivamente una bustina di acido citrico (circa 50 g) e avviare un programma a massimo 40 °C.

NOTA




Non usare solventi, acidi o grassi lubrificanti bensì un detergente delicato o un panno inumidito.

autoassistenza




INDICAZIONE NEL DISPLAY	MISURA
10:6 SPEICHER	Riavviare la macchina.
10:7 PUFFERBATTERIE DER ECHTZEITUHR	Riavviare la macchina.
11:1 WASSEREINLAUF	Controllare se i rubinetti dell'acqua sono aperti
11:3 ABPUMPEN	Pulire lo scarico
11:9 UNWUCHT	Riavviare il programma
11:12 ÜBERLAST	Controllare il carico e riavviare il programma
11:13 WIEGEEINRICHTUNG	Effettuare la calibrazione
11:15 WASCHMITTELEINSPÜLKASTEN	Chiudere il cassetto dello scomparto del detersivo
11:16 KALIBRIERUNGS - TIMEOUT	Effettuare la calibrazione
11:17 ABKÜHLEN	Controllare se i rubinetti dell'acqua sono aperti
40:01-40:10 INTERLOCK Axxx	Aprire lo sportello e richiuderlo
41:03 STEUERUNG	Riavviare la macchina.
42:1 UNWUCHTKONTROLLSYSTEM	Riavviare la macchina.




1. Togliere il filtro



2. Pulire il filtro



3. Pulire il comparto antipelucchi



4. Inserire il filtro

Scansiona
e scegli la
lingua

