

Instrucțiuni de curățare și îngrijire

ZILNIC

24

- Curățați garnitura de cauciuc de la nivelul ușii
- Curățați sertarul pentru detergent
- Îndepărtați petele de detergent de pe carcasa mașinii
- Lăsați mașina deschisă la finalul zilei de lucru.
În acest mod se previne formarea de agenți patogeni și mirosuri.
- Verificați tamburul cu privire la prezența de corpuri străine

SĂPTĂMÂNAL SAU,

7

- Curățați latura exterioară a mașinii
- Curățați filtrul compartimentului pentru scame (vedeți ilustrațiile)

TRIMESTRIAL

1 2
3 4

- Curățați tamburul de spălare și nervurile sistemului de antrenare
- Verificați vizual toate furtunurile de evacuare și de alimentare cu privire la etanșitate

RECOMANDĂRI PRACTICE UTILE



- Spălare sortată pe sortimente
- Îndepărtarea impurităților grosiere înainte de spălare
- Fără supraîncărcare – lăsați liber un spațiu deasupra rufelor care corespunde lățimii unei mâini. Respectați marcajele de atenționare aplicate pe hublou.
- Fără supradozare – Respectarea instrucțiunilor de dozare. La dozarea automată: renunțați la adăugarea de detergenți suplimentari.
- Înainte de a curăța sau întreține mașina, opriți echipamentul și, dacă este posibil, decuplați ștecărul de la rețea
- În regiunile cu apă calcaroasă, adăugați un singur plic de acid citric (aproximativ 50 g) în tambur la fiecare 1 până la 4 săptămâni și inițiați un program cu maxim 40 °C.




MENȚIUNE

Nu folosiți solvenți, acizi sau grăsimi de lubrifiere, ci utilizați o soluție de curățare delicată sau o lavetă umedă.

Auto-întrajutorare




AFIȘAJ PE ECRAN	MĂSURĂ
10:6 SPEICHER	Repornirea mașinii.
10:7 PUFFERBATTERIE DER ECHTZEITUHR	Repornirea mașinii.
11:1 WASSEREINLAUF	Verificarea dacă este sunt deschise robinetele de apă.
11:3 ABPUMPEN	Curățarea scurgerii
11:9 UNWUCHT	Repornirea programului
11:12 ÜBERLAST	Verificați încărcarea și reporniți programul
11:13 WIEGEEINRICHTUNG	efectuați calibrarea
11:15 WASCHMITTELEINSPÜLKASTEN	Închideți prin împingere sertarul pentru detergent
11:16 KALIBRIERUNGS - TIMEOUT	efectuați calibrarea
11:17 ABKÜHLEN	Verificarea dacă este sunt deschise robinetele de apă.
40:01-40:10 INTERLOCK Axxx	Deschiderea și reînchiderea ușii
41:03 STEUERUNG	Repornirea mașinii.
42:1 UNWUCHTKONTROLLSYSTEM	Repornirea mașinii.




1. Eliminați filtrul



2. Curățați filtrul



3. Curățați compartimentul pentru scame



4. Introduceți filtrul

Scanați
și alegeți
limba

