

Temizlik ve bakım talimatları

HER GÜN

24

- Kapak contasının temizlenmesi
- Deterjan gözünün temizlenmesi
- Makine kaplamasındaki deterjan lekelerinin çıkartılması
- İş günü sonunda makinenin açılması. Bu sayede bakteri ve koku oluşumu önlenir.
- Tamburun kalıntı açısından kontrol edilmesi

HAFTADA

7

- Hav kutusu filtresini temizleyin (bkz. çizimler)
- Makinenin dış tarafının temizlenmesi

ÜÇ AYDA BİR

1 2
3 4

- Yıkama tamburunun ve tambur kanatlarının temizlenmesi
- Tüm su giriş ve su boşaltma hortumlarının sızdırmazlık açısından gözle kontrol edilmesi

FAYDALI İPUÇLARI



- Çeşitlerine göre yıkama
- Kaba kirin yıkama işleminden önce çıkartılması
- Aşırı yükleme yapmayın, çamaşırların üzerinde bir el genişliğinde boşluk bırakın. Ön kapak camında bulunan uyarı işaretini dikkate alın.
- Aşırı doz koymayın, dozaj kılavuzunu dikkate alın. Otomatik dozajlamada: Daha fazla deterjan eklemekten kaçın.
- Makineyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce cihazı kapatın ve mümkünse elektrik fişini çekin
- Kireçli su içeren bölgelerde, tamburun içine her 1 ilâ 4 haftada bir torba sitrik asit (yaklaşık 50 g) koyun ve maksimum 40°C'lik bir program çalıştırın.

NOT




Çözültü, asit veya gres kullanmayın, hafif bir temizlik maddesi veya nemli bir bez kullanın.

kendi kendine yardım




EKRANDAKİ GÖSTERGE	ÖNLEM
10:6 SPEICHER	Su musluklarının açık olup olmadığını kontrol edin.
10:7 PUFFERBATTERIE DER ECHTZEITUHR	Su musluklarının açık olup olmadığını kontrol edin.
11:1 WASSEREINLAUF	Tahliye kanalını temizleyin
11:3 ABPUMPEN	Makineyi yeniden başlatın.
11:9 UNWUCHT	Programı yeniden başlatın
11:12 ÜBERLAST	Yükü kontrol edin ve programı yeniden başlatın
11:13 WIEGEEINRICHTUNG	kalibrasyon yapmak
11:15 WASCHMITTELEINSPÜLKASTEN	Deterjan gözünün çekmecesini kapatın
11:16 KALIBRIERUNGS - TIMEOUT	kalibrasyon yapmak
11:17 ABKÜHLEN	Tahliye kanalını temizleyin
40:01-40:10 INTERLOCK Axxx	Kapağı açıp tekrar kapatın.
41:03 STEUERUNG	Su musluklarının açık olup olmadığını kontrol edin.
42:1 UNWUCHTKONTROLLSYSTEM	Su musluklarının açık olup olmadığını kontrol edin.




1. Filtreyi çıkarın



2. Filtreyi temizleyin



3. Hav kutusunu temizleyin



4. Filtreyi takın

Tarayın
ve dil
seçin

